

ABRI VOYAGEURS ANTI-VANDALISME



UGS : ME-CONF-529436.GPRO | **Catégories :** [Abris & Mobilité](#), [Abris Voyageurs](#), [Accès](#), [Aménagement Urbain](#) |

GALERIE D'IMAGES



GAMME DE COULEUR STANDARD				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Procity®	Aspect Corten
Autres RAL, nous consulter.				

DESCRIPTION DU PRODUIT

Abri avec installation en porte-à-faux plus possibilité d'extension à l'infini

Longueur du modèle de base : 3000 mm

Profondeur totale : 1500 mm

Extension par module intermédiaire : 1000 mm

Poteaux carrés : tube acier 100 x 600 mm

Hauteur sous toiture : 2200 mm

Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV

Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière

Haubans : tôle acier épaisseur 5 mm

Bardage latéral et bardage de fond : acier

Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée

Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)

Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé

Pose : par scellement direct

Couleurs: Suivant notre RAL standard

Modèle en photo: ME-529435.GPRO sans bardage latéral