

BARRIÈRE ATHENA



UGS : ME-CONF-5ab8b0231646d | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Barrières & Fermetures](#), [Barrières de ville](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Barrière urbaine en acier galvanisé au design sobre et élégant.

3 longueurs: 1000, 1500 et 2000 mm

Couleurs suivant nuancier.

- Spécificités :

- . Ossature en profil tubulaire 50 x 50 mm.
- . A la base, percages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Lisses intermédiaires en profil 50 x 50 mm.
- . Habillage en tôle ép.3 mm avec perforations " de 10 x 10 mm.

- Fixation : à sceller.

- Traitement de surface : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C.

Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV