



BARRIÈRE CHARENTE BOULES



UGS : ME-SIMP-2024 | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Barrières & Fermetures](#), [Barrières de ville](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Barrière au design classique en acier galvanisé

. **Couleur** : suivant nuancier (voir fiche technique)

. **3 longueurs disponibles** : 1000, 1500 ou 2000 mm

. **Hauteur hors sol** : 1000 mm

. Disponible en version amovible

. **Spécificités** :

Main-courante en profil tubulaire 30 x 30 mm

Montants en profil tubulaire 50 x 50 mm, surmontés de pommeaux boules

Lisses et losange en profil tubulaire 30 x 30 mm

. A la base, perçages diamètre 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement

. Croix en profil 20 x 20 mm

. Têtes boule diamètre 50 mm sur entretoises diamètre 20 x hauteur 20 mm

. **Fixation** : à sceller

. **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C

. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans

. **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL

. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV