

BARRIÈRE ILE DE FRANCE



UGS : ME-SIMP-2079 | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Barrières & Fermetures](#), [Barrières de ville](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Barrière classique en acier galvanisé

. **3 longueurs disponibles** : 1000, 1500 ou 2000 mm

. **Hauteur hors sol** : 900 mm

. Disponible en version grillagée, amovible ou sur platines

. **Matériau** : acier apte à la galvanisation

. Montants en profil 40 x 40 mm

. A la base, perçages diamètre 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement

. Autres main courantes possibles : 40 x 20 mm - 80 x 40 mm

. Motif central, anneau diamètre 107 mm ou sans motif

. Lisse en profil 40 x 40 mm

. Croix en profil 30 x 30 mm

. **Motif central** : double macaron diamètre 90 mm avec empreinte et tôle protège pluie

. **Fixation** : à sceller

. Main-courante en profil tubulaire 60 x 30 mm avec embouts en tôle acier soudés, meulés et poncés

. **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits dans un bain en fusion à une température de 450°C

. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans

. **Finition** : thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL

. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV