



BARRIÈRE OCEANE EN ACIER PLEIN



UGS : ME-SIMP-2082 | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Barrières & Fermetures](#), [Barrières de protection](#), [Barrières de ville](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Un grand classique des barrières de ville

. Barrière disponible en 3 longueurs, 1000, 1500 et 2000 mm

. RAL au choix suivant notre nuancier (autres couleurs sur demande)

. **Hauteur hors sol** : 900 mm

. **Matériau** : acier galvanisé

. Main-courante en acier moulurée 40 x ép.10 mm

. Montants en plat 30 x 12 mm en partie haute, et 60 x 12 mm au 1/4

. Jonction soudée meulée avec pan coupé

. A la base, perçages diamètre 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement

. Renfort de main courante en plat 30 x 10 mm

. Lisse en plat 30 x 12 mm

. Croix en carré 18 x 18 mm

. **Motif central au choix** : double rosace fonte, macaron diamètre 85 mm, anneau diamètre 76 mm ou croix (voir fiche technique)

. **Fixation** : à sceller

. **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C

. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans

. **Finition** : thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL

. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV

. **Option** : crosse droite et/ou gauche sur demande