



## BARRIÈRE PROVENCE



**UGS :** ME-SIMP-2057 | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Barrières & Fermetures](#), [Barrières de ville](#) |

## GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Barrière en acier galvanisé très robuste**

. **3 longueurs disponibles** : 1000, 1250 ou 2000 mm

. **Hauteur hors sol** : 1000 mm

. **Matériau** : acier galvanisé, RAL au choix suivant nuancier

. **Spécificités** :

Montants en tube acier diamètre 76,1 x ép.3,2 mm, têtes plane en acier, soudées au corps des poteaux, soudure meulée et poncée

A la base, perçages diamètre 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement

Main-courante et lisses en profil tubulaire 48,3 x ép.2,9 mm

Renforts de main courante en plat 40 x ép.4 mm

. **Fixation** : à sceller

. **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C

. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans

. **Finition** : thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL

. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV