


BORNE RÉTRACTABLE AVEC COURONNE INOX



UGS : ME-CONF-206781 | Catégories : [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Bornes](#), [Bornes Escamotables](#) |

GALERIE D'IMAGES

PLAN DE SCÉLÈMENT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Borne : tube acier \varnothing 160 mm ou \varnothing 220 mm.

Hauteur hors sol : 705 mm (\varnothing 160 mm) ou 610 mm (\varnothing 220 mm).

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris.



Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

Couvercle : amovible pour l'entretien. Finition laqué noir.

Chariot de coulissement : équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson de scellement.

Coffrage : coffrage perdu réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.

** le respect des prescriptions d'entretien garantira le bon fonctionnement et la durée de vie de la borne*

Prescription de pose : le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.