

Fiche produit: Miroir routier optique  
antigivre/antibuée Ø 600, cadre 930 x  
930

Photos non contractuelles

## MIROIR ROUTIER OPTIQUE ANTIGIVRE/ANTIBUÉE Ø 600, CADRE 930 X 930



**UGS** : ME-SIMP-M866AB | **Catégories** : [Miroirs](#), [Routière](#), [Sécurité](#) |

### GALERIE D'IMAGES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Distance maximum entre utilisateur et le miroir de 10 mètres.**

**Ne nécessite aucune installation électrique.**

**La fonction antigivre du miroir est garantie jusqu'à -20 ° C.**

**La fonction antibuée** empêche la formation de buée quels que soient la température et le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir.

Le miroir remâche la chaleur qu'il à emmagasinée dans la journée pour éviter la formation du givre ou de la buée.

Fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.

A installer sur poteaux en acier exclusivement.

**Garantie 6 ans en utilisation normale.**

Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Important : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

Cadre : en panneau composite aluminium traité anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Il est inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion et aux chocs. Ses bandes sérigraphiées sont durables et de haute qualité.

Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles.

**A noter : ce mécanisme permet de libérer la chaleur emmagasinée dans la journée afin de ralentir la formation de givre et de buée. Le miroir équipé de ce système nécessite donc une exposition au soleil et son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée.**