

## PANNEAU C24A (EX3) - INDICATION PARTICULIÈRE DE CIRCULATION



**UGS :** ME-CONF-5ab8b13157aa3 | **Catégories :** [Panneaux](#), [Signalisation](#), [Signalisation Police](#), [Type C](#)  
[Indication](#) |

### GALERIE D'IMAGES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Panneau d'indication des conditions particulières de circulation par voie, sur la route suivie**

**Les panneaux de types C24a indiquent les conditions particulières de circulation telle que : l'affectation des voies, le nombre de voies, le sens de la circulation par voie, les dangers, les perscriptions ou les indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée**

### **Dénomination : C24a (exemple 3)**

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm

### **Description :**

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

### **Informations montage :**

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 350, 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1050 mm

### **Hauteur sous panneau réglementaire :**

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m

**Laquage du panneau** : nous consulter