



PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE



H 1200
X 1600 mm



UGS : ME-SIMP-PAN-AFFICH-LIBRE | **Catégories** : [Affichage](#), [Signalisation](#), [Vitrines](#) |

GALERIE D'IMAGES





DESCRIPTION DU PRODUIT

Equipé d'une tôle galvanisée, ce panneau constitue une excellente solution pour l'affichage libre, évitant l'affichage sauvage

. Poteaux diamètre de 76 mm en aluminium

. Cadre en aluminium ép. 75 mm équipé de deux tôles galvanisées, pour un affichage recto-verso

. Polystyrène expansé entre les deux tôles

. **Accessoires fournis pour un panneau :**

Pommeaux décoratifs City, Agora, Boule ou inox brossé (à préciser à la commande) ;

colliers de fixation en fonte d'aluminium autorisant les extensions et les compositions à 90° ; angles arrondis en fonte d'aluminium

. **Options :** bandeau-titre vierge pour rehausser l'information de 200 mm

Formats portrait ou paysage:

H 870 x 1225 mm

H 1225 x 870 mm

H 1225 x 1670 mm

H 1670 x 1225 mm

Le Panneau d'Affichage Libre : Une Solution Robuste et Efficace pour les Collectivités et Entreprises

Le panneau d'affichage libre conçu par **Procity**, spécialiste du mobilier urbain, est une solution idéale pour les collectivités et entreprises souhaitant offrir des espaces de communication accessibles à tous. Parfaitement adapté aux environnements urbains et ruraux, il répond aux besoins de signalisation et d'information publique.

Caractéristiques Techniques

Le panneau d'affichage libre Procity est une structure double-face offrant une capacité d'affichage allant de 16 à 24 formats A4. Cette configuration permet de diffuser un volume important d'informations, facilitant ainsi la communication des annonces municipales, associatives ou autres informations d'intérêt public.

Composition :

Le panneau est constitué de deux tôles galvanisées entre lesquelles se trouve un noyau en polystyrène expansé, garantissant une haute résistance aux chocs et une longue durée de vie, même dans les conditions climatiques les plus rigoureuses.

Cadre et Poteaux

Le cadre du panneau est en aluminium de 75 mm d'épaisseur, avec des angles arrondis en aluminium moulé, alliant robustesse et élégance. Les poteaux en acier, d'un diamètre de 76 mm, assurent une installation stable et durable. La hauteur hors sol est ajustable entre 2500 mm et 2700 mm, selon les besoins spécifiques du site.

La fixation du panneau se fait par des colliers en aluminium moulé, permettant des extensions et des compositions à 90°, offrant ainsi une grande modularité d'installation.

Un bandeau-titre en aluminium de 75 mm d'épaisseur vient compléter le panneau. Fixé aux poteaux par deux colliers, il rehausse le support de 200 mm et permet une identification claire de l'affichage. Plusieurs options de sérigraphie standard sont disponibles, comme "Affichage associatif", "Affichage libre", ou "Affichage municipal", permettant une personnalisation selon les besoins de chaque collectivité.

Design et Finition

Procity propose des finitions monochromes ou bicolores pour le panneau d'affichage libre Agora. Pour les versions bicolores, les colliers, embases, coins de panneaux et pommeaux peuvent être de couleurs différentes du reste de la structure. Il est possible de contacter l'équipe Métropole Equipements pour des configurations de coloris spécifiques.

Grâce à son expertise en design et au traitement soigné des matériaux, Procity garantit un produit esthétique et contemporain, parfaitement adapté aux espaces publics. L'installation du panneau, par scellement direct, est conforme aux exigences des projets d'aménagement urbain.