

## STATION BUS PROVINCE



**UGS** : ME-CONF-5ab8b012311bb | **Catégories** : [Abris & Mobilité](#), [Abris Voyageurs](#), [Accès](#), [Aménagement Urbain](#) |

## GALERIE D'IMAGES





## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases distinctifs, l'abri pour station bus poteaux ronds bénéficie d'une identité visuelle forte qui s'harmonise avec le mobilier urbain existant**

**> Nous consulter pour configurer le devis de votre abri**

### Capacité d'accueil

- . Version Standard : 2500 mm
- . Version Longue : 5000 mm

### Modèles disponibles

- . Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Durance et Adour)
- . Avec caisson lumineux double face (modèles Lot et Var)
- . Avec vitrine 2000 double face (modèles Neste et Tarn)

### Information et publicité

#### Caisson lumineux double face

- . Cadre aluminium ép. 150 mm
  - . Solidaire de la station
- . Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
- . Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
- . Remplacement aisé du vitrage en cas de casse

#### Vitrine « 2000 » double face

- . Cadre aluminium ép. 75 mm
- . Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
- . Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
- . Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
- . Éclairage en option, nous consulter

### **Les options**

- . Bancs, banquettes et assis-debout
- . Éclairage par LED, 220V, voir page suivante
- . Diamètre Coupe-vent pour toiture, voir page suivante

**Attention :** toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson

Veillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson

### **Caractéristiques techniques**

- . Les stations bus poteaux ronds sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm
- . Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire
- . Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm diamètre 76 mm sur platines
- . Embase et colliers en aluminium moulé
- . Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré
- . Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti- UV
- . Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- . Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme
- . Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé épaisseur 30 mm, h 750x 550 mm
- . Porte battante remplaçable et réversible

- . Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm
  - . Serrure « de sécurité » 2 clés
  - . Joint d'étanchéité élastomère
- . Fond tôle galvanisée, laqué blanc
  - . Fixation fournie
- . Notice de montage fournie