



Matériaux : Acier apte à la galvanisation et aluminium.

Spécificités :

- . Barrière pivotante, avec poteaux de réception de la lisse en position ouverte et fermée.
- . Lisse : En profilé aluminium 100 x 50 mm laqué blanche avec bandes réfléchissantes rouges.
- . Renfort de lisse laqué blanche.
- . Tirant câble en acier fixé sur le poteau et sur la lisse
- . Platine : tôle en acier 360 x 360 x ép. 8 mm, avec 4 perçages Ø 21 mm pour passage des vis d'ancrage (espacement des trous : 260 x 260 mm).
- . Poteau tournant : Tube en acier Ø 102 mm.
- . Poteau de réception : Pour la lisse en position ouverte et fermée (2 pièces) en tube acier 70 x 70 mm.
- . Tirant câble en acier fixé sur le poteau et sur la lisse.
- . Verrouillage : Verrouillage position ouverte / fermée par une came actionnée par une poignée, verrouillage possible au choix entre 4 positions (tous à 90°), condamnation au choix par cadenas en option, serrure intégrée dans le poteau avec clé Δ de 14 ou serrure à piston avec clé européenne.

Fixation : A sceller ou sur platines.

Traitement de surface : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte blanche. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Options :

- . Cadenas type pompiers Δ de 11 ou 14 mm.
- . Clé Δ de 14 mm pour serrure intégrée.
- . Thermolaquage autres teintes RAL.
- . Kit de fixation pour barrière pivotante sur platines.

Autre modèle :

- . Barrière pivotante renforcée avec finition galvanisée sans peinture.

Distribué par :

Barrière pivotante renforcée à sceller				
Poids (kg)	Longueur*	Hauteur* (H) Hors sol	Verrouillage	Référence
58,0	3000	950	Par cadenas	4213.30VB
61,0	3500			4213.35VB
65,0	4000			4213.40VB
69,0	4500			4213.45VB
73,0	5000			4213.50VB
78,0	5500			4213.55VB
83,0	6000		4213.60VB	
58,0	3000		Serrure triangulaire intégrée	4213.30FB
61,0	3500			4213.35FB
65,0	4000			4213.40FB
69,0	4500			4213.45FB
73,0	5000			4213.50FB
78,0	5500			4213.55FB
83,0	6000		4213.60FB	
58,0	3000		Serrure profilée à pistons	4213.30ZB
61,0	3500			4213.35ZB
65,0	4000	4213.40ZB		
69,0	4500	4213.45ZB		
73,0	5000	4213.50ZB		
78,0	5500	4213.55ZB		
83,0	6000	4213.60ZB		

* Toutes les dimensions sont en mm.

Barrière pivotante renforcée sur platines				
Poids (kg)	Longueur*	Hauteur* (H) Hors sol	Verrouillage	Référence
58,0	3000	950	Par cadenas	4213.30VBP
61,0	3500			4213.35VBP
65,0	4000			4213.40VBP
69,0	4500			4213.45VBP
73,0	5000			4213.50VBP
78,0	5500			4213.55VBP
83,0	6000		4213.60VBP	
58,0	3000		Serrure triangulaire intégrée	4213.30FBP
61,0	3500			4213.35FBP
65,0	4000			4213.40FBP
69,0	4500			4213.45FBP
73,0	5000			4213.50FBP
78,0	5500			4213.55FBP
83,0	6000		4213.60FBP	
58,0	3000		Serrure profilée à pistons	4213.30ZBP
61,0	3500			4213.35ZBP
65,0	4000	4213.40ZBP		
69,0	4500	4213.45ZBP		
73,0	5000	4213.50ZBP		
78,0	5500	4213.55ZBP		
83,0	6000	4213.60ZBP		

* Toutes les dimensions sont en mm.